

## بهران هیدرولیک H

بهران هیدرولیک H، روغن مناسب برای سیستم های هیدرولیک و پرسهای سبک و سنگین است.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی مناسب، تهیه می شود.

### مزیت ها

- پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
- محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- خاصیت ضد سایش مطلوب
- قابلیت فیلتر شدن عالی
- جدا پذیری عالی روغن از آب
- آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن ( Air Release )



روغنکار نوین ایرانیان

مشخصات فیزیکی-شیمیایی	گرانروی 100°C 40°C cSt	شاخص گرانروی	نقطه اشتعال °C	نقطه ریزش °C	دانسیته 15°C kg/m³
روش آزمون	ASTM D445	ASTM D2270	ASTM D92	ASTM D97	ASTM D4052
بهران هیدرولیک H 22	4 22	100	186	-30	868
بهران هیدرولیک H 32	5.5 32	100	206	-30	875
بهران هیدرولیک H 37	6.5 37	100	210	-30	872
بهران هیدرولیک H 46	6.7 46	95	210	-27	880
بهران هیدرولیک H 68	8.5 68	95	220	-24	885
بهران هیدرولیک H 100	11 100	95	236	-21	887
بهران هیدرولیک H 150	14.5 150	95	240	-18	889
بهران هیدرولیک H 220	19 220	95	250	-15	895
بهران هیدرولیک H 320	24 320	95	260	-9	900