



بهران مقاوم

بهران مقاوم، روغن مخصوص روانکاری ماشین ابزار می باشد و استفاده از آن در مواردی که عدم پاشش روانکار مورد نظر باشد، پیشنهاد می شود.

جدول مشخصات

مشخصات فیزیکی-شیمیایی	گرانروی 100°C 40°C cSt	نقطه اشتعال °C	نقطه ریزش °C	دانسیته 15°C kg/m³
روش آزمون	ASTM D445	ASTM D92	ASTM D97	ASTM D4052
بهران مقاوم 68	9 68	226	-6	884
بهران مقاوم 150	14.5 150	242	-6	892
بهران مقاوم 220	19 220	258	-6	898

بهران مقاوم K

بهران مقاوم K، روغن چند منظوره ای است که برای روانکاری ماشین ابزار (دستگاه های کشویی، دنده و هیدرولیک) تولید می شود.

جدول مشخصات

مشخصات فیزیکی-شیمیایی	گرانروی 100°C 40°C cSt	نقطه اشتعال °C	نقطه ریزش °C	دانسیته 15°C kg/m³
روش آزمون	ASTM D445	ASTM D92	ASTM D97	ASTM D4052
بهران مقاوم 32 K	6 32	189	-6	873
بهران مقاوم 68 K	9 68	198	-6	884
بهران مقاوم 150 K	14.5 150	219	-6	890
بهران مقاوم 220 K	19 220	234	-6	894