

گریس‌ها - بهران یاقوت EP

مشخصات فیزیکی - شیمیایی	درجه NLGI	پایه غلیظ کننده	نقطه قطره شدن (°C)	رنگ	نفوذ پذیری (۱/۰ میلی متر)
روش آزمون	-	-	ASTM D566	بصری	ASTM D217
بهران یاقوت 1	1	صابون لیتیم	۱۸۵	قهوه‌ای	۳۱۰ - ۳۴۰
بهران یاقوت 2	2	صابون لیتیم	۱۸۵	قهوه‌ای	۲۶۵ - ۲۹۵
بهران یاقوت 3	3	صابون لیتیم	۱۸۵	قهوه‌ای	۲۲۰ - ۲۵۰

بهران یاقوت EP، گریس چند منظوره معدنی مرغوب با ویژگی تحمل بار عالی است که با پایه صابون لیتیم و مواد افروندی مناسب تولید می‌شود. این گریس الیاف کوتاه و بافت نرم دارد که برای روانکاری انواع ماشین آلات در شرایط سخت و گستره دمایی وسیع (۱۲۰°C تا -۲۰°C) توصیه می‌شود. این محصول برای روانکاری انواع یاتاقان‌های ماشین آلات در شرایط بسیار سخت، بار و دمای بالا و همچنین آب‌بندی کاربرد دارد.

DIN 51502:/KP1K-20/KP2-20, ISIRI 5611

• سطوح کیفیت

• مزیت‌ها

- ◆ پایداری حرارتی بالا و مقاومت در برابر اکسیداسیون عالی
- ◆ پایداری مکانیکی عالی در محیط مرطوب
- ◆ محافظت عالی از قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی در مجاورت آب
- ◆ خاصیت تحمل بار عالی
- ◆ پایداری برشی و ارتعاشی مناسب
- ◆ قابلیت تحمل فشارهای بالا در محیط‌های مرطوب
- ◆ حفظ بافت گریس در طی دوره‌های مصرف
- ◆ مقاومت مناسب در برابر شستشو با آب در محیط‌های مرطوب
- ◆ عاری از سرب و دیگر فلزات سنگین مضر